



CONTEG[®]
to complete your network

Centrála v Praze, Česká republika

Tel.: +420 261 219 182, Fax: +420 261 219 192
conteg@conteg.cz, www.conteg.cz

Česká republika	+420 261 219 182
Francie	+33 686 074 386
Německo, Švýcarsko	+49 170 523 4958
Rakousko	+43 2243 21203
Rusko	+7 495 506 13 28
Střední východ	+971 50 871 4563
východní Evropa	+49 172 848 4346
západní Evropa	+420 261 219 182

Cut Sheet

Transportní kolečka DP-KO-TC

13_1_2010, CONTEG ©

ÚVOD

Transportní kolečka DP-KO-TC jsou primárně určena ke snadnější manipulaci se stojanovými rozvaděči. Využívají se při dopravě stojanových rozvaděčů na místo konečné instalace, tak i v rámci datových center a serveroven, když je nutno rozvaděč přemístit z místa na místo.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Jednoduchá montáž a použití
- Snadný a rychlý pohyb rozvaděče
- Úspora času

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Transportní kolečka se doporučují využívat v dynamických datových centerch a serverovnách, s důrazem na úsporu času. Jsou také pravou volbou pro usnadnění přepravy rozvaděče do místa konečné instalace.

POPIS

Nosnost - každé kolečko má samostatně nosnost 30kg, pro standardní rozvaděč je optimální využít dva páry koleček (tzn. 4ks). Transportní kolečka nejsou určeny pro kontinuální zatížení - využívají se jen při procesu instalace či manipulaci s rozvaděči.

Kompatibilita - transportní kolečka jsou plně kompatibilní se širokou škálou volně stojících rozvaděčů společnosti CONTEG. Speciálně jsou doporučena pro faceliftovanou řadu rozvaděčů rodiny ROF (RDF, RHF, ROR) uvedenou na trh na konci roku 2009.

Rozměry - 40x73x85mm (ŠxHxV), výška při použití - výška rozvaděče + 70mm.

Balení - 4x kolečko, 1x klíč.

Barvy - bílá kolečka umístěná v zinkovém těle.



obsah balení DP-KO-TC

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Kolečko Ø	50 mm
Šířka kolečka	40 mm
Nosnost	30 kg na kolečko
Ložiska	Kuličkové ložisko
Celková výška	85 mm
Závit Ø	10,2 mm
Délka šroubu	34 mm
Podložka Ø	55 mm